

EPR 400 - 600



Standard Ausstattung


- Universelle verstärkte 3-Punkt-ISO schwingende Gabelanbau Kat. II/III
- Getriebe mit seitliche Einstufengetriebe für Zapfwellendrehzahl 1000 U/min mod. Vigolo A8
- Getriebekörper mit einsatzgehärteten und gehärteten Zahnräder
- Gedämpfte und höhenverstellbare Seitenbleche
- Hintere gedämpfte Zustreichschiene an Nachlaufwalze
- Seitliche Höhenverstellung der Nachlaufwalze durch Stifte
- Sicherheitssperrsystem in Schließstellung mit automatischer sequenzieller Entsperrung
- Vorbereitung für schwimmendes System
- Hauptgelenkwelle mit Sicherheitskupplung (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Seitliche Gelenkwellen mit Scherbolzensicherung
- Satz Beleuchtung mit Warntafeln für Straßentransport
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Misure coltelli
Abmessungen Messer
Knives measures
Mesures couteaux

A	320	mm
B	90	mm
C	14	mm
D	50	mm
E Ø	16,5	mm




240

Cuscinetti a sfera a bagno d'olio
Oil-immersed ball bearings
Ölbad Kugellager
Roulements à billes à bain d'huile



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N°	 1000'	 1000'	 kg Rullo Export	 kg Rullo Spuntati Rullo Spirale	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470	 kg Rullo Packer Ø 355 / 500	 kg Rullo Packer Ø 406 / 550
EPR-20 400	4160	4200	100-280	16	400	280 - 510	2200	2320	2510	2600	2700
EPR-20 450	4590	4640	100-280	18	400	280 - 510	2380	2510	2660	2750	2850
EPR-20 500	5020	5050	120-280	20	400	280 - 510	2480	2640	2800	2900	3030
EPR-25 600	5990	6030	120-280	24	400	280 - 510	2720	2930	3060	3200	3380



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com