

RSA PICK-UP 160 - 250




Standard Ausstattung

- Universelle 3-Punkt-ISO-Gabelanbau Kat. II
- Übersetzungsgetriebe mit Freilauf für Zapfwellendrehzahl 540 U/min, 1 Zapfwelle, mod. Vigolo L810
- Vorbereitung für 1000' Ausführung mit Umkehrscheiben
- Verstärktes doppeltes Gehäuse
- Dreifache Gegenschneide
- Manuelle Seitenverschiebung
- Höhenverstellbare Nachlaufwalze mit Schaber, erhöhte Lager
- Sammelgehäuse hydraulisch öffnend
- Einfache Gelenkwelle (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Frontschutz mit Klappen

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE



Supporto forgiato
Cast lug
Geschmiedeter Träger
Support forgé



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	HP min - max	Kg 	 14	 ± 200	 5
RSA Pick-Up 160	1600	1770	40-160	740	14	± 200	5
RSA Pick-Up 180	1800	1970	40-160	900	16	± 200	5
RSA Pick-Up 200	2000	2170	50-160	1060	18	± 200	5
RSA Pick-Up 220	2200	2370	50-160	1220	20	± 200	5
RSA Pick-Up 250	2500	2670	60-160	1380	22	± 200	5

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com