

EPI 325 - 500




Dotazione standard

- Attacco rinforzato 3 punti universale ISO a forcella oscillante 2ª categoria (perni 2ª/3ª cat)
- Trasmissione con riduttori laterali monovelocità 1000' mod. Vigolo A8
- Corpo trasmissione ad ingranaggi cementati e temperati
- Fiancate laterali ammortizzate e regolabili in altezza
- Barra livellatrice regolabile montata sul rullo
- Regolazione laterale del rullo a perni
- Sistema di sicurezza bloccaggio in posizione chiusa con sgancio automatico sequenziale
- Cardano centrale a frizione a dischi (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardani laterali con sicurezza a bullone di tranciamento
- Barra fanali posteriore con tabelle stradali
- Protezioni antinfortunistiche «CE»



Misure coltelli Abmessungen Messer Knives measures Mesures couteaux

Α	320	mm
В	90	mm
С	14	mm
D	50	mm
FØ	16.5	mm








Cuscinetti a sfera a bagno d'olio Oil-immersed ball bearings Ölbad Kugellager Roulements à billes à bain d'huile



Mod.	пилиний		HP HP	ij		00	kg 🍂	kg 🌣	kg	kg	kg
	Lavoro	Ingombro	min - max	N°	1000'	1000'	Rullo Export	Rullo Spuntoni Rullo Spirale	Rullo Packer Ø 323 / 470	Rullo Packer Ø 355 / 500	Rullo Packer Ø 406 / 550
EPI-15 325	3240	3375	90-200	14	340	280 - 510	1600	1620	1720	-	-
EPI-15 370	3670	3805	100-200	16	400	280 - 510	2090	2150	2130	2180	-
EPI-15 410	4100	4235	100-200	18	400	280 - 510	2250	2300	2200	2470	-
EPI-15 460	4530	4665	100-200	20	400	280 - 510	2340	2450	2360	2650	-
EPI-15 500	4960	5095	120-200	22	400	280 - 510	2400	2600	2680	2890	-



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale Via dell'Industria, 27/A 36045 Alonte (VI) - ITALY Tel. +39 0444 436247 Fax +39 0444 436237 www.vigolo.com - info@vigolo.com