LGE2 120 - 200

Dotazione standard

- Attacco 3 punti universale ISO 2ª categoria
- Moltiplicatore con ruota libera 540', mod. Vigolo F810
- Moltiplicatore in posizione esterno macchina
- Doppio controcoltello
- Rullo posteriore registrabile in posizione con raschiarullo o autopulente
- Fiancata arrotondata e smussata anteriormente con catene anti-inceppamento
- Martinetto idraulico di inclinazione corpo macchina
- Martinetto idraulico di spostamento laterale
- Portellone posteriore apribile per manutenzione
- Cardano diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Bandelle anteriori di protezione
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

VIGOLO Srl Unipersonale
Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Fiancata arrotondata
Rounded side
Abgerundetes Gehäuse
Côté arrondie



Supporto forgiato
Cast lug
Geschmiedeter Träger
Support forgé

Mod.	mm Lavoro	mm Ingombro	HP min - max	Kg				
LGE2 120	1200	1620	35 - 100	590	10	28	22	3
LGE2 140	1400	1820	40 - 100	610	12	32	26	3
LGE2 160	1600	2020	40 - 100	630	14	36	30	4
LGE2 180	1800	2220	50 - 100	660	16	40	34	4
LGE2 200	2000	2420	50 - 100	720	18	44	38	4

VIGOLO Srl Unipersonale
Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com