VDB 600 - 800

Dotazione standard

- Attacco rinforzato 3 punti universale ISO a forcella oscillante 3ª categoria
- Trasmissione con riduttori laterali monovelocità 1000' mod. Vigolo G8 e riduttore centrale maggiorato
- Struttura trasmissione a doppio corpo ad altezza maggiorata
- Corpo trasmissione ad ingranaggi e alberi cementati e temperati
- Fiancate laterali ammortizzate scorrevoli per adattamento al terreno
- Barra livellatrice regolabile montata sul rullo
- Regolazione laterale del rullo a perni
- Sistema di sicurezza bloccaggio in posizione chiusa con sgancio automatico sequenziale
- Predisposizione sistema flottante
- Predisposizione denti attacco rapido
- Cardano centrale diretto PLUS 500 hp (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardani laterali con sicurezza automatica PLUS 500hp
- Barra fanali posteriore con tabelle stradali
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

VIGOLO Srl Unipersonale
Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Misure coltelli
Abmessungen Messer
Knives measures
Mesures couteaux

A	330	mm
B	110	mm
C	15	mm
D	66	mm
E Ø	16,5	mm



240

Cuscinetti conici a rulli a bagno d'olio
Oil-immersed Tapered roller bearings
Ölbad Kegelrollerlager
Roulements coniques à bain d'huile

Mod.	Lavoro	Ingombro	HP min - max	N°	1000'	1000'	Rullo Export	Rullo Spuntoni Rullo Spirale	Rullo Packer Ø 323 / 470	Rullo Packer Ø 355 / 500	Rullo Packer Ø 406 / 550
VDB-30 600	5990	6030	200-500	24	395	-	3900	4100	-	4500	4750
VDB-30 700	6950	6980	220-500	28	395	-	4250	4450	-	4920	5100
VDB-30 750	7430	7460	250-500	30	395	-	4400	4630	-	5000	5200
VDB-30 800	7910	7940	250-500	32	395	-	4600	4850	-	5100	5320



VIGOLO Srl Unipersonale
Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com