






















Cat.	Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N°	 540'	 540' ECO	 540' - 1000'	 Rullo a rete kg	 Rullo liscio kg	 Rullo Packer kg	 A vuoto When empty Kg	 Packer disco singolo kg	 Packer disco doppio kg	 Capacità serbatoio Lt.	 Numero di file Number of rows N°	 Distanza file Distance among the rows	 Con stivaletto Kg. With boot Kg.	 Con disco semplice Kg. With single disc Kg.	 Con disco doppio Kg. With double disc Kg.	 Trasmissione Transmission	 Ventilatore ventilation		
EN SKEL Delimbe	EN-T SKEL 095	980	1030	25 - 90	4	280	389	280 - 510	465	480	530	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
	EN-T SKEL 120	1195	1245	25 - 90	5	280	389	280 - 510	495	510	570	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
	EN-T SKEL 145	1410	1460	30 - 90	6	280	389	280 - 510	535	550	650	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
	EN-T SKEL 165	1625	1675	30 - 90	7	280	389	280 - 510	595	610	690	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
	EN-T SKEL 185	1840	1890	40 - 90	8	280	389	280 - 510	650	665	770	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
	EN-L SKEL 200	2055	2105	40 - 120	9	340	472	280 - 510	745	760	860	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN-L SKEL 225	2270	2320	40 - 120	10	340	472	280 - 510	820	835	925	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN-L SKEL 250	2510	2545	50 - 120	11	340	472	280 - 510	895	910	990	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN-S SKEL 300	2930	2985	70 - 120	13	340	472	280 - 510	1005	1020	1140	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN SKEL APV	EN-T SKEL 095	980	1030	25 - 90	4	280	389	280 - 510	415	430	480	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	EN-T SKEL 120	1195	1245	25 - 90	5	280	389	280 - 510	460	475	520	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	EN-T SKEL 145	1410	1460	30 - 90	6	280	389	280 - 510	485	505	550	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	EN-T SKEL 165	1625	1675	30 - 90	7	280	389	280 - 510	530	550	610	-	-	-	100 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN-T SKEL 185	1840	1890	40 - 90	8	280	389	280 - 510	595	615	685	-	-	-	100 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN-L SKEL 200	2055	2105	40 - 120	9	340	472	280 - 510	640	675	750	-	-	-	100 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN-L SKEL 225	2270	2320	40 - 120	10	340	472	280 - 510	700	750	820	-	-	-	100 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN-L SKEL 250	2530	2545	50 - 120	11	340	472	280 - 510	780	830	910	-	-	-	100 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN-S SKEL 300	2930	2985	70 - 120	13	340	472	280 - 510	920	985	1095	-	-	-	100 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TF1	TF1 1000 V. MEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	1000	-	-	-	-	-	-	Ruota meccanica	Meccanico	
	TF1 1000 V. HYD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	1000	-	-	-	-	-	-	Ruota meccanica	Idraulico	
	TF1 1800 V. MEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	-	-	1800	-	-	-	-	-	-	Dosatore elettronico	Meccanico	
	TF1 1800 V. HYD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	-	-	1800	-	-	-	-	-	-	Dosatore elettronico	Idraulico	
MultiDrill	MultiDrill 250	2500	-	80 - 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	125	-	600 *	660 *	-	-		
	MultiDrill 300	3000	-	100 - 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	125	-	665 *	740 *	-	-		
	MultiDrill 400	4000	-	120 - 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	125	-	730 *	820 *	-	-		
MultiDrill Pro	MultiDrill Pro 400	4000	-	130 - 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	125	-	980 *	1080 *	-	-		
	MultiDrill Pro 500	5000	-	140 - 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	125	-	1120 *	1240 *	-	-		
	MultiDrill Pro 600	6000	-	180 - 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	125	-	1250 *	1400 *	-	-		