






















Cat.	Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N°		 Rpm		 Rullo a rete kg	 Rullo liscio kg	 Rullo Packer kg	 A vuoto When empty Kg	 Packer disco singolo kg	 Packer disco doppio kg	 Capacità serbatoio Lt.	 Numero di file Number of rows N°	 Distanza file Distance among the rows	 Con stivaletto Kg. With boot Kg.	 Con disco semplice Kg. With single disc Kg.	 Con disco doppio Kg. With double disc Kg.	 Trasmissione Transmission	 Ventilatore ventilation	
EN SKP 095 / 300	EN SKP 095	980	1030	25 - 90	4	90x12x280	280	280 - 510	485	500	550	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKP 120	1195	1245	25 - 90	5	90x12x320	280	280 - 510	505	520	565	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKP 145	1410	1460	30 - 90	6	90x12x280	280	280 - 510	525	545	590	-	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKP 165	1625	1675	30 - 90	7	90x12x280	280	280 - 510	560	580	640	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKP 185	1840	1890	40 - 90	8	90x12x280	280	280 - 510	620	650	720	-	-	-	185	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKP 200	2055	2105	40 - 120	9	90x12x280	340	280 - 510	690	725	800	-	-	-	295	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKP 225	2270	2320	40 - 120	10	90x12x280	340	280 - 510	740	800	870	-	-	-	315	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKP 250	2530	2545	50 - 120	11	90x12x280	340	280 - 510	820	880	950	-	-	-	330	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKP 300 *	2980	2995	70 - 140	13	90x12x280	340	280 - 510	990	1050	1170	-	-	-	405	-	-	-	-	-	-	-	-
EN SKEL 095 / 300	EN SKEL 095	980	1030	25 - 90	4	90x12x280	280	280 - 510	415	430	480	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKEL 120	1195	1245	25 - 90	5	90x12x320	280	280 - 510	460	475	520	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKEL 145	1410	1460	30 - 90	6	90x12x280	280	280 - 510	485	505	550	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKEL 165	1625	1675	30 - 90	7	90x12x280	280	280 - 510	530	550	610	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKEL 185	1840	1890	40 - 90	8	90x12x280	280	280 - 510	595	615	685	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKEL 200	2055	2105	40 - 120	9	90x12x280	340	280 - 510	640	675	750	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKEL 225	2270	2320	40 - 120	10	90x12x280	340	280 - 510	700	750	820	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKEL 250	2530	2545	50 - 120	11	90x12x280	340	280 - 510	780	830	910	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN SKEL 300 *	2980	2995	70 - 140	13	90x12x280	340	280 - 510	980	1030	1150	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CombiMec	CombiMec 250	2500	-	80 - 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	19	135	520	620	650	-	-	
	CombiMec 300	3000	-	100 - 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	23	135	590	710	750	-	-	
	CombiMec 400	4000	-	120 - 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	31	135	790	970	1020	-	-	
TF1	TF1 1000 V. MEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	1000	-	-	-	-	-	Ruota meccanica	Meccanico	
	TF1 1000 V. HYD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	1000	-	-	-	-	-	Ruota meccanica	Idrraulico	
	TF1 1800 V. MEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	-	-	1800	-	-	-	-	-	Dosatore elettronico	Meccanico	
	TF1 1800 V. HYD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	-	-	1800	-	-	-	-	-	Dosatore elettronico	Idrraulico	
MultiDrill	MultiDrill 250	2500	-	80 - 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	125	-	600 *	660 *	-	-	
	MultiDrill 300	3000	-	100 - 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	125	-	665 *	740 *	-	-	
	MultiDrill 400	4000	-	120 - 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	125	-	730 *	820 *	-	-	
MultiDrill Pro	MultiDrill Pro 400	4000	-	130 - 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	125	-	980 *	1080 *	-	-	
	MultiDrill Pro 500	5000	-	140 - 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	125	-	1120 *	1240 *	-	-	
	MultiDrill Pro 600	6000	-	180 - 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	125	-	1250 *	1400 *	-	-	
Combi Sem	VPX-CS super 400	4000	-	180 - 250	-	90x14x320	350	-	-	-	-	-	3600	4100	750	32	125	-	-	-	-	-	
	VPX-CS super 500	5000	-	200 - 300	-	90x14x320	350	-	-	-	-	-	3700	4200	750	40	125	-	-	-	-	-	