

CLR 250 - 400



Standard Ausstattung



- Universelle 3-Punkt-ISO Front Gabelanbau Kat. III
- Angeschraubte Platte Zinkenträger
- Hydraulische Verstellung der Walze
- Hintere Zustreichschiene mit verstellbaren Leitblechen
- Zinken mit Flügel und Sicherheitsbolzen
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Ancore con alette e sicurezza a bullone di trancio (CLR)
 Dents à ailettes et sécurité de boulon de cisaillement (CLR)
 Shank with wings and shear bolt safety (CLR)
 Zinken mit Flügel und Sicherheitsbolzen (CLR)

Mod.	N° 	 Profondità lavoro mm	 mm	 mm Lavoro	 mm Ingombro	HP  min - max	 kg Rullo Export	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470	 kg Anelli D. 600	 kg Tandem
CLR 250	8	5-35	280	2500	2500	130-250	1700	2000	1800	1950
CLR 300	10	5-35	280	3000	3000	150-250	1800	2100	1900	2050
CLR 350	12	5-35	280	3500	3500	160-250	1900	2300	2000	2150
CLR 400	14	5-35	280	4000	4000	170-250	2100	2600	2200	2350

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
 Via dell'Industria, 27/A
 36045 Alonte (VI) - ITALY
 Tel. +39 0444 436247
 Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com