

## DB 300 - 450



### Standard Ausstattung


- Universelle 3-Punkt-ISO schwingende Gabelanbau Kat. II (Stifte Kat. II/III)
- Einstufengetriebe für Zapfwellendrehzahl 540 U/min - 1000 U/min eco mod. Vigolo G8, 2 Zapfwellen
- Doppelte Körperübertragungsstruktur
- Getriebekörper mit einsatzgehärteten und gehärteten Zahnräder
- Gedämpfte und höhenverstellbare Seitenbleche
- Hintere gedämpfte Zustreichschiene
- Seitliche Höhenverstellung der Nachlaufwalze durch Stifte
- Verstärkte Seitenstreben
- Vorbereitung für Anbau Drillmaschine (ASM und ASI N)
- Vorbereitung für Messer Rapid Ausführung
- Zentrale Gelenkwelle mit Sicherheitskupplung (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE

### VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
Via dell'Industria, 27/A  
36045 Alonte (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 436247  
Fax +39 0444 436237  
[www.vigolo.com](http://www.vigolo.com) - [info@vigolo.com](mailto:info@vigolo.com)

Misure coltelli  
Abmessungen Messer  
Knives measures  
Mesures couteaux

A	330	mm
B	110	mm
C	15	mm
D	66	mm
E Ø	16,5	mm



240

Cuscinetti conici a rulli a bagno d'olio  
Oil-immersed Tapered roller bearings  
Ölbad Kegelrollerlager  
Roulements coniques à bain d'huile



Mod.	Lavoro		HP min - max	N°	540'		540' ECO	540' - 1000'	Rullo Export	Rullo Spuntoni Rullo Spirale	Rullo Packer Ø 323 / 470	Rullo Packer Ø 355 / 500	Rullo Packer Ø 406 / 550
	Lavoro	Ingombro			540'	1000'							
DB 300	2980	2995	110-250	12	-	395	-	280 - 510	1400	1510	-	1650	1700
DB 350	3460	3500	120-250	14	-	395	-	280 - 510	1550	1750	-	1940	2000
DB 400	4005	4055	130-250	16	-	395	-	280 - 510	1800	1950	-	2140	2210
DB 450	4485	4535	140-250	18	-	395	-	280 - 510	2000	2100	-	2500	2650

**VIGOLO Srl Unipersonale**

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
Via dell'Industria, 27/A  
36045 Alonte (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 436247  
Fax +39 0444 436237  
www.vigolo.com - info@vigolo.com