

DSKE 120 - 180




Standard Ausstattung

- Universelle 3-Punkt-ISO-Gabelanbau Kat. I-II
- Übersetzungsgetriebe mit Freilauf für Zapfwellendrehzahl 540 U/min
- Außenliegendes Getriebe
- Höhenverstellbare Nachlaufwalze
- Hydrozylinder zur Schrägstellung
- Hydrozylinder zur Seitenverschiebung
- Geschlossene Gehäuse für die Materialentleerung
- Einfache Gelenkwelle (Traktorseitengabel 1 1/8 Z6)
- Frontschutz mit Klappen
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Supporto sagomato
Shaped lug
Profilerter Träger
Support profilé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	HP  min - max	Kg 				
DSKE 120	1200	1550	30 - 80	400	14	40	20	3
DSKE 140	1400	1750	30 - 80	430	16	48	24	3
DSKE 160	1600	1950	35 - 80	470	18	56	28	4
DSKE 180	1800	2150	40 - 80	500	20	60	30	4

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com