

FKB 095 - 205



Standard Ausstattung

- Universelle 3-Punkt-ISO Gabelanbau Kat. I (einstellbare Breite, Stifte Kat. I-II)
- Einstufengetriebe für Zapfwellendrehzahl 540 U/min - 540 U/min eco mod. Vigolo A6, 1 Zapfwelle
- Kettenantrieb
- 6 gerade Messer pro Flansch
- Heckhaube mit Bodenförderer
- Fronteinzugsscheiben
- Walzeneinstellung durch zentrale Kurbel (nur Versionen mit hinteren Walze)
- Zentrale Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N° zappe *	 540'	 540' ECO	 kg Rullo liscio
FKB 095	950	1375	25 - 90	36	210	271	430
FKB 105	1050	1475	25 - 90	42	210	271	450
FKB 125	1250	1675	25 - 90	48	210	271	470
FKB 135	1350	1775	30 - 90	54	210	271	490
FKB 145	1450	1875	30 - 90	60	210	271	520
FKB 165	1650	2075	30 - 90	66	210	271	550
FKB 185	1850	2275	40 - 90	78	210	271	570
FKB 205	2050	2475	40 - 90	84	210	271	600

