

FM 155 - 225



Standard Ausstattung

- Universelle 3-Punkt-ISO Gabelanbau Kat. I
- Einstufengetriebe für Zapfwellendrehzahl 540 U/min - 540 U/min eco mod. Vigolo B8, 1 Zapfwelle
- Kettenantrieb
- 4 gebogene Hacken pro Flansch
- Heckhaube
- Seitliche Verstellung der Nachlaufwalze durch Stifte (nur Versionen mit hinteren Walze)
- Zentrale Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N° zappe *	 540' Standard	 540' ECO	 kg Slitte	 kg Rullo Export	 kg Rullo Spuntoni Rullo Spirale	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470
FM 155	1550	1750	40 - 120	28	270	375	420	475	495	560
FM 165	1650	1850	45 - 120	28	270	375	440	500	520	600
FM 175	1750	1950	45 - 120	32	270	375	450	520	540	640
FM 185	1850	2050	50 - 120	32	270	375	470	540	560	680
FM 205	2050	2250	55 - 120	36	270	375	500	580	600	730
FM 225	2250	2450	60 - 120	40	270	375	560	550	670	780

