

RIP 700 - 780



Standard Ausstattung

- Universelle 3-Punkt-ISO Gabelanbau Kat. II (Stifte Kat. II-III)
- Rahmenhöhe: 700 mm (DIG/RIP 700)
- Rahmenhöhe: 780 mm (DIG/RIP 780)
- Angeschweißte Platte Zinkenträger (DIG)
- Angeschraubte Platte Zinkenträger (RIP)
- Zinken mit Sicherheitsbolzen
- Umkehrbare Scharen, zweiseitige Sprengstoffe und Zentralbrecher
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Mod.	N° 	 mm	 Prof. lavoro mm	 mm	 mm	HP  min - max	 kg Senza rulli	 kg 2 Rulli
RIP 700 / 3	3	700	420	620	1500	60 - 130	510	710
RIP 780 / 5S	5	780	500	485	2300	80 - 180	750	1100
RIP 780 / 5	5	780	500	535	2500	80 - 180	780	1160
RIP 780 / 7	7	780	500	355	2500	100 - 180	1020	1400

