

SGRE2 180 - 250



Standard Ausstattung


- Universelle 3-Punkt-ISO-Gabelanbau Kat. III
- Übersetzungsgetriebe mit Freilauf für Zapfwellendrehzahl 540 U/min, mod. Vigolo E810
- Innenliegendes Getriebe
- Dreifache Gegenschneide
- Höhenverstellbare Nachlaufwalze
- Vorn abgeschrägte und abgerundete Seite mit Anti-Klemmen Ketten
- Hydrozylinder zur Schrägstellung
- Hydrozylinder zur Seitenverschiebung
- Erhöhtes Artikulationssystem und verstärktes Parallelogramm
- Heckklappe ist zur Wartung zu öffnen
- Einfache Gelenkwelle (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Frontschutz mit Klappen
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE
- Hydraulische Öffnung Frontklappe

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Fiancata arrotondata
Rounded side
Abgerundetes Gehäuse
Côté arrondie



Supporto forgiato
Cast lug
Geschmiedeter Träger
Support forgé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg	 16	 32 + 16	 5
SGRE2 180	1800	2280	70 - 120	950	16	32 + 16	5
SGRE2 200	2000	2480	70 - 120	980	18	36 + 18	5
SGRE2 220	2200	2680	70 - 200	1010	20	40 + 20	5
SGRE2 250	2500	2980	80 - 200	1130	22	44 + 22	5

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com