

TK HYDRO 120 - 180




Standard Ausstattung

- Anbau für Schnellkupplungsschlepper Kat.5 (SMS)
- Hydraulische Übertragung
- Vorbereitung für Ölfluss 40-50 l/min
- Einstellbare Nachlaufwalze mit Schaber oder selbstreinigend
- Frontschutz mit Klappen
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE








VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Supporto sagomato
Shaped lug
Profilerter Träger
Support profilé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 Kg				
TK Hydro 120	1200	1325	320	14	40	20	2
TK Hydro 140	1400	1525	350	16	48	24	2
TK Hydro 160	1600	1725	380	18	56	28	3
TK Hydro 180	1800	1925	420	20	60	30	3



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com