

TK2 100 - 200




Standard Ausstattung

- Universelle 3-Punkt-ISO-Gabelanbau Kat. I
- Übersetzungsgetriebe mit Freilauf für Zapfwellendrehzahl 540 U/min, 1 Zapfwelle
- Manuelle Seitenverschiebung
- Einstellbare Nachlaufwalze mit Schaber oder selbstreinigend
- Geschlossene Gehäuse mit erhöhtem Volumen für die Materialentleerung
- Einfache Gelenkwelle (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Frontschutz mit Klappen
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Supporto sagomato
Shaped lug
Profilerter Träger
Support profilé



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 Kg					
TK2 100	1000	1125	25-80	240	12	32	16	± 125	2
TK2 120	1200	1325	25-80	260	14	40	20	± 125	2
TK2 140	1400	1525	30-80	290	16	48	24	± 125	3
TK2 150	1500	1625	30-80	300	16	52	26	± 125	3
TK2 160	1600	1725	30-80	320	18	56	28	± 125	3
TK2 180	1800	1925	40-80	350	20	60	30	± 125	4
TK2 200	2000	2125	40-80	370	22	64	32	± 125	4



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com