

## TSA/P 180 - 300




### Standard Ausstattung

- Universelle 3-Punkt-ISO-Gabelanbau Kat. II
- Übersetzungsgetriebe mit Freilauf für Zapfwellendrehzahl 540 U/min, 1 Zapfwelle, mod. Vigolo L810 (TSA/P 180÷250)
- Übersetzungsgetriebe mit Freilauf für Zapfwellendrehzahl 1000 U/min, 1 Zapfwelle, mod. Vigolo E810 (TSA/P 280/300)
- Vorbereitung für 540'/ 1000' Ausführung mit Umkehrscheiben
- Dreifache Gegenschneide
- Manuelle Seitenverschiebung
- Höhenverstellbare Nachlaufwalze mit Schaber, erhöhte Lager
- Heckklappe ist zur Wartung zu öffnen
- Einfache Gelenkwelle (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Frontschutz mit Klappen
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE

---










### VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
Via dell'Industria, 27/A  
36045 Alonte (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 436247  
Fax +39 0444 436237  
[www.vigolo.com](http://www.vigolo.com) - [info@vigolo.com](mailto:info@vigolo.com)



Supporto forgiato  
Cast lug  
Geschmiedeter Träger  
Support forgé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg				 ± 200	 5
TSA/P 180	1800	1970	50-120	650	16	40	34	± 200	5
TSA/P 200	2000	2170	50-120	700	18	44	38	± 200	5
TSA/P 220	2200	2370	50-120	760	20	48	40	± 200	5
TSA/P 250	2500	2670	60-120	830	22	56	48	± 200	5
TSA/P 280	2800	2990	70-180	910	24	64	52	± 200	6
TSA/P 300	3000	3190	80-180	1000	28	68	56	± 200	6

## VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
Via dell'Industria, 27/A  
36045 Alonte (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 436247  
Fax +39 0444 436237  
www.vigolo.com - info@vigolo.com