

VZ 250 - 400



Standard Ausstattung


- Universelle 3-Punkt-ISO schwingende Gabelanbau Kat. II (Stifte Kat. II/III)
- Einstufengetriebe für Zapfwellendrehzahl 540 U/min - 540 U/min eco mod. Vigolo A8, 2 Zapfwellen (VZ 250)
- Einstufengetriebe für Zapfwellendrehzahl 540 U/min eco - 1000 U/min mod. Vigolo G7, 2 Zapfwellen (VZ 300÷400)
- Doppelte Körperübertragungsstruktur
- Getriebekörper mit einsatzgehärteten und gehärteten Zahnräder
- Gedämpfte und höhenverstellbare Seitenbleche
- Hintere gedämpfte Zustreichschiene
- Seitliche Höhenverstellung der Nachlaufwalze durch Stifte
- Verstärkte Seitenstreben (VZ 300÷400)
- Vorbereitung für Anbau Drillmaschine (ASM und ASI N)
- Vorbereitung für Messer Rapid Ausführung
- Zentrale Gelenkwelle mit Sicherheitskupplung (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Misure coltelli
Abmessungen Messer
Knives measures
Mesures couteaux

A	330	mm
B	110	mm
C	15	mm
D	66	mm
E Ø	16,5	mm



240

Cuscinetti conici a rulli a bagno d'olio
Oil-immersed Tapered roller bearings
Ölbad Kegelrollerlager
Roulements coniques à bain d'huile



Mod.			 HP										
	Lavoro	Ingombro	min - max	N°	540'	1000'	540' ECO	540' - 1000'	Rullo Export	Rullo Spuntoni Rullo Spirale	Rullo Packer Ø 323 / 470	Rullo Packer Ø 355 / 500	Rullo Packer Ø 406 / 550
VZ 250	2530	2545	80-160	10	340	-	472	280 - 510	910	1010	1110	1160	1210
VZ 300	2980	2995	100-200	12	-	395	-	280 - 510	1200	1310	1380	1470	1520
VZ 350	3460	3500	120-200	14	-	395	-	280 - 510	1390	1440	1570	1660	1720
VZ 400	4005	4055	130-200	16	-	395	-	280 - 510	1580	1570	1760	1840	1910

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com