

DB 300 - 450



Équipement Standard


- Attelage renforcé à 3 points universel ISO à fourche oscillante 2ème catégorie (pivots 2ème/3ème cat.)
- Boitier central monovitesse 540' eco/1000' mod. Vigolo G8, 2 pdf
- Structure de transmission à double corps avec hauteur augmentée
- Corps de transmission avec engrenages cémentés et revenus
- Déflecteurs latéraux avec amortisseurs réglables en hauteur
- Lame niveleuse arrière amortisée
- Réglage du rouleau latéral à pivots
- Haubans de renfort latéral
- Prédiposition pour attelage semoir (ASM et ASI N)
- Prédiposition pour dents version Rapide
- Cardan central avec sécurité à friction à disques (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Misure coltelli
Abmessungen Messer
Knives measures
Mesures couteaux

A	330	mm
B	110	mm
C	15	mm
D	66	mm
E Ø	16,5	mm



240

Cuscinetti conici a rulli a bagno d'olio
Oil-immersed Tapered roller bearings
Ölbad Kegelrollerlager
Roulements coniques à bain d'huile



Mod.	Diagram		HP	N°	540'		540' ECO	540' - 1000'	Rullo Export	Rullo Spuntoni	Rullo Packer	Rullo Packer	Rullo Packer
	Lavoro	Ingombro	min - max		540'	1000'	540' - 1000'	Rullo Spirale		Ø 323 / 470	Ø 355 / 500	Ø 406 / 550	
DB 300	2980	2995	110-250	12	-	395	-	280 - 510	1400	1510	-	1650	1700
DB 350	3460	3500	120-250	14	-	395	-	280 - 510	1550	1750	-	1940	2000
DB 400	4005	4055	130-250	16	-	395	-	280 - 510	1800	1950	-	2140	2210
DB 450	4485	4535	140-250	18	-	395	-	280 - 510	2000	2100	-	2500	2650

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com