

DSK 120 - 180




Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO 1ère/2ème catégorie
- Boîtier avec roue libre 540', 1 pdf
- Boîtier en position interne de la machine
- Rouleau arrière réglable en hauteur
- Vérin hydraulique d'inclinaison corps machine
- Vérin hydraulique de déplacement latéral
- Caisson fermé pour décharger le matériel intérieurement
- Cardan direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Volets de protection avant
- Protections CE de prévention des accidents



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Supporto sagomato
Shaped lug
Profiliert Träger
Support profilé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	HP  min - max	Kg 				
DSK 120	1200	1340	30 - 80	380	14	40	20	3
DSK 140	1400	1540	30 - 80	410	16	48	24	3
DSK 160	1600	1740	35 - 80	450	18	56	28	4
DSK 180	1800	1940	40 - 80	480	20	60	30	4

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com