

EN-L 165 - 250



Équipement Standard


- Attelage à 3 points universel ISO à fourche oscillante 2ème catégorie
- Boitier central monovitesse 540'/540' eco mod. Vigolo A8, 1 pdf
- Déflecteurs latéraux avec amortisseurs réglables en hauteur
- Lame niveleuse arrière amortisée
- Réglage du rouleau latéral à pivots
- Prédiposition pour semoir électrique (EN-SKEL) et attelage semoir (ASM)
- Cardan central avec sécurité à friction à disques (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Misure coltelli
Abmessungen Messer
Knives measures
Mesures couteaux











A	280	mm
B	90	mm
C	12	mm
D	50	mm
E Ø	16,5	mm



215

Cuscinetti a sfera a bagno d'olio
Oil-immersed ball bearings
Ölbad Kugellager
Roulements à billes à bain d'huile



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N°	 540'	 540' ECO	 540' - 1000'	 kg Rullo Export	 kg Rullo Spuntoni Rullo Spirale	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470
EN-L 165	1625	1675	30 - 90	7	340	472	280 - 510	550	545	660
EN-L 185	1840	1890	40 - 90	8	340	472	280 - 510	605	595	725
EN-L 200	2055	2105	40 - 120	9	340	472	280 - 510	660	690	790
EN-L 225	2270	2320	40 - 120	10	340	472	280 - 510	715	765	855
EN-L 250	2510	2545	50 - 120	11	340	472	280 - 510	770	840	920

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com