

## EN-T 095 - 185



### Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO à fourche 1ère catégorie (réglable en largeur, pivots 1ère/2ème cat.)
- Boitier central monovitesse 540'/540' eco mod. Vigolo A6, 1 pdf
- Déflecteurs latéraux avec amortisseurs réglables en hauteur
- Lame niveleuse arrière amortisée
- Réglage du rouleau latéral à pivots
- Prédiposition pour semoir électrique (EN-SKEL)
- Cardan central avec sécurité à friction à disques ( fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Protections CE de prévention des accidents


---

### VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
Via dell'Industria, 27/A  
36045 Alonte (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 436247  
Fax +39 0444 436237  
[www.vigolo.com](http://www.vigolo.com) - [info@vigolo.com](mailto:info@vigolo.com)

Misure coltelli  
Abmessungen Messer  
Knives measures  
Mesures couteaux











A	280	mm
B	90	mm
C	12	mm
D	50	mm
E Ø	16,5	mm



215

Cuscinetti a sfera a bagno d'olio  
Oil-immersed ball bearings  
Ölbad Kugellager  
Roulements à billes à bain d'huile



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N°	 540'	 540' ECO	 540' - 1000'	 kg Rullo Export	 kg Rullo Spuntoni Rullo Spirale	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470
EN-T 095	980	1030	25 - 90	4	280	389	280 - 510	390	410	460
EN-T 120	1195	1245	25 - 90	5	280	389	280 - 510	425	440	500
EN-T 145	1410	1460	30 - 90	6	280	389	280 - 510	460	480	580
EN-T 165	1625	1675	30 - 90	7	280	389	280 - 510	520	540	620
EN-T 185	1840	1890	40 - 90	8	280	389	280 - 510	570	595	700

**VIGOLO Srl Unipersonale**

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
Via dell'Industria, 27/A  
36045 Alonte (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 436247  
Fax +39 0444 436237  
www.vigolo.com - info@vigolo.com