

EPR 400 - 600




Équipement Standard

- Attelage renforcé à 3 points universel ISO à fourche oscillante 2ème/3ème catégorie
- Transmission avec boîtiers latèraux monovitesse 1000' mod. Vigolo A8
- Corps de transmission avec engrenages cémentés et revenus
- Déflecteurs latéraux avec amortisseurs réglables en hauteur
- Lame niveleuse réglable montée sur rouleau arrière
- Réglage du rouleau latéral à pivots
- Système de blocage de sécurité dans la position fermée avec décrochage automatique séquentiel
- Prédisposition pour système flottant
- Cardan principal avec securité à friction à disques (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Cardans latéraux avec sécurité par boulon de cisaillement
- Kit feux arrière avec tableaux routiers
- Protections CE de prévention des accidents



Misure coltelli Abmessungen Messer Knives measures Mesures couteaux

Α	320	mm							
В	90	mm							
С	14	mm							
D	50	mm							
ΕØ	16.5	mm							








Cuscinetti a sfera a bagno d'olio Oil-immersed ball bearings Ölbad Kugellager Roulements à billes à bain d'huile



Mod.			HP HP	H		00	kg 🌣	kg 🌣	kg 💍	kg	kg 💍
	Lavoro	Ingombro	min - max	N°	1000'	1000'	Rullo Export	Rullo Spuntoni Rullo Spirale	Rullo Packer Ø 323 / 470	Rullo Packer Ø 355 / 500	Rullo Packer Ø 406 / 550
EPR-20 400	4160	4200	100-280	16	400	280 - 510	2200	2320	2510	2600	2700
EPR-20 450	4590	4640	100-280	18	400	280 - 510	2380	2510	2660	2750	2850
EPR-20 500	5020	5050	120-280	20	400	280 - 510	2480	2640	2800	2900	3030
EPR-25 600	5990	6030	120-280	24	400	280 - 510	2720	2930	3060	3200	3380



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale Via dell'Industria, 27/A 36045 Alonte (VI) - ITALY Tel. +39 0444 436247 Fax +39 0444 436237 www.vigolo.com - info@vigolo.com