

ER 300 - 400



Équipement Standard


- Attelage renforcé à 3 points universel ISO à fourche oscillante 2ème catégorie (pivots 2ème/3ème cat.)
- Boitier central monovitesse 540'/540' eco mod. Vigolo A8, 2 pdf
- Corps de transmission avec engrenages cémentés et revenus
- Déflecteurs latéraux avec amortisseurs réglables en hauteur
- Lame niveleuse arrière amortisée
- Réglage du rouleau latéral à pivots
- Haubans de renfort latéral
- Prédiposition pour attelage semoir (ASM et ASI N)
- Cardan central avec sécurité à friction à disques (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Misure coltelli
Abmessungen Messer
Knives measures
Mesures couteaux











A	320	mm
B	90	mm
C	14	mm
D	50	mm
E Ø	16,5	mm



240

Cuscinetti a sfera a bagno d'olio
Oil-immersed ball bearings
Ölbad Kugellager
Roulements à billes à bain d'huile



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 N°	 HP min - max	 540'	 540' ECO	 kg Rullo Export	 kg Rullo Spuntoni Rullo Spirale	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470	 kg Rullo Packer Ø 355 / 500
ER 300	2980	2995	12	70-140	340	472	995	1040	1170	1250
ER 350	3460	3500	14	90-140	340	472	1160	1210	1380	1580
ER 400	4005	4055	16	100-140	340	472	1330	1400	1610	1710

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com