

FVG 400 - 600



Équipement Standard


- Attelage à 3 points universel ISO à fourche oscillante 2ème/3ème catégorie
- Boîtier central monovitesse 1000', 1 pdf
- Transmission par engrenages avec double renvoi
- 6 lames courbes par flasque
- Double flasque de renfort
- Capot arrière avec amortisseurs à ressort
- Réglage du rouleau latéral par pivots
- Système de blocage de sécurité dans la position fermée avec décrochage automatique séquentiel
- Cardan central direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Cardans latéraux avec sécurité automatique jusqu'à 380hp
- Kit feux arrière avec tableaux routiers
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N° zappe *	 1000' R 1 : 1	 1000' R 1 : 1,35	 kg Slitte	 kg Rullo Export	 kg Rullo Spuntoni Rullo Spirale	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470
FVG-20 400	4000	4500	150 - 320	84	350	260	2750	2860	2900	3180
FVG-20 450	4500	5000	150 - 320	96	350	260	2850	2960	3000	3330
FVG-20 500	5000	5500	150 - 320	108	350	260	2920	3060	3100	3430
FVG-25 550	5500	6000	180 - 380	120	350	260	3150	3260	3300	3690
FVG-25 600	6000	6500	200 - 380	132	350	260	3380	3490	3510	3950



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
 Via dell'Industria, 27/A
 36045 Alonte (VI) - ITALY
 Tel. +39 0444 436247
 Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com