

LG2 120 - 200



Équipement Standard


- Attelage à 3 points universel ISO 2ème catégorie
- Boîtier avec roue libre 540', mod. Vigolo F810
- Boîtier en position interne de la machine
- Double contre-couteau
- Rouleau arrière réglable en position avec grattoir ou autonettoyant
- Coté latérale arrondie et émoussée à l'avant avec chaînes anti-brouillage
- Vérin hydraulique d'inclinaison corps machine
- Vérin hydraulique de déplacement latéral
- Porte arrière ouvrable pour entretien
- Cardan direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Volets de protection avant
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Fiancata arrotondata
Rounded side
Abgerundetes Gehäuse
Côté arrondie



Supporto forgiato
Cast lug
Geschmiedeter Träger
Support forgé



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 Kg	 10	 28	 22	 3
LG2 120	1200	1390	35 - 100	570	10	28	22	3
LG2 140	1400	1590	40 - 100	590	12	32	26	3
LG2 160	1600	1790	40 - 100	610	14	36	30	4
LG2 180	1800	1990	50 - 100	640	16	40	34	4
LG2 200	2000	2190	50 - 100	700	18	44	38	4

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com