RIP 1050

Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO 3ème catégorie
- Hauteur sous-châssis: 1050 mm
- Support dents vissé
- Dents avec sécurité par boulon de traction
- Socs reversibles
- Alettes bilatérales double position en hauteur et casse-motte central
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale
Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Mod.	N°	mm	Prof. lavoro mm	mm	mm	HP min - max	Senza rulli	2 Rulli
RIP 1050 / 5	5	1050	750	535	2500	150 - 250	1920	2400
RIP 1050 / 7	7	1050	750	430	3000	180 - 280	2050	2600
RIP 1050 / 9	9	1050	750	450	4000	280 - 400	2300	3000



VIGOLO Srl Unipersonale
Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com