

SG2 160 - 220



Équipement Standard


- Attelage à 3 points universel ISO 2ème catégorie
- Boîtier avec roue libre 540', mod. Vigolo L810
- Boîtier en position interne de la machine
- Triple contre-couteau
- Rouleau arrière réglable en hauteur
- Coté latérale arrondie et émoussée à l'avant avec chaînes anti-brouillage
- Vérin hydraulique d'inclinaison corps machine
- Vérin hydraulique de déplacement latéral
- Porte arrière ouvrable pour entretien
- Cardan direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Volets de protection avant
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Fiancata arrotondata
Rounded side
Abgerundetes Gehäuse
Côté arrondie



Supporto forgiato
Cast lug
Geschmiedeter Träger
Support forgé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg	 14	 28 + 14	 4
SG2 160	1600	1790	50 - 120	780	14	28 + 14	4
SG2 180	1800	1990	50 - 120	840	16	32 + 16	4
SG2 200	2000	2190	60 - 120	870	18	36 + 18	5
SG2 220	2200	2390	60 - 120	900	20	40 + 20	5

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com