

SGE2 160 - 220



Équipement Standard


- Attelage à 3 points universel ISO 2ème catégorie
- Boîtier avec roue libre 540', mod. Vigolo L810
- Boîtier en position externe de la machine
- Triple contre-couteau
- Rouleau arrière réglable en hauteur
- Coté latérale arrondie et émoussée à l'avant avec chaînes anti-brouillage
- Vérin hydraulique d'inclinaison corps machine
- Vérin hydraulique de déplacement latéral
- Porte arrière ouvrable pour entretien
- Cardan direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Volets de protection avant
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Fiancata arrotondata
Rounded side
Abgerundetes Gehäuse
Côté arrondie



Supporto forgiato
Cast lug
Geschmiedeter Träger
Support forgé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	HP min - max	Kg 			
SGE2 160	1600	2080	50 - 120	800	14	28 + 14	4
SGE2 180	1800	2280	50 - 120	860	16	32 + 16	4
SGE2 200	2000	2480	60 - 120	890	18	36 + 18	5
SGE2 220	2200	2680	60 - 120	920	20	40 + 20	5

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com