

TSA/L 100 - 250




Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO 1ère catégorie (TSA/L 100÷140)
- Attelage à 3 points universel ISO 1ère/2ème catégorie (TSA/L 150÷250)
- Boîtier avec roue libre 540', 1 pdf, mod. Vigolo F810
- Prédiposition pour version 1000' avec inversion des poulies
- Triple contre-couteau
- Déplacement latéral manuel
- Rouleau arrière réglable en position avec grattoir ou autonettoyant
- Porte arrière ouvrable pour entretien
- Cardan direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Volets de protection avant
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Supporto forgiato
Cast lug
Geschmiedeter Träger
Support forgé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	HP min - max	Kg Kg	8	24	18	± 125	2
TSA/L 100	1000	1135	30-100	380	8	24	18	± 125	2
TSA/L 120	1200	1335	30-100	420	10	28	22	± 125	2
TSA/L 140	1400	1535	30-100	450	12	32	26	± 125	3
TSA/L 150	1500	1635	40-100	480	14	36	28	± 200	3
TSA/L 160	1600	1765	40-100	520	14	36	30	± 200	3
TSA/L 180	1800	1965	40-100	550	16	40	34	± 200	4
TSA/L 200	2000	2165	50-100	600	18	44	38	± 200	4
TSA/L 220	2200	2365	50-100	660	20	48	40	± 200	4
TSA/L 250	2500	2665	60-100	720	22	56	48	± 200	5

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com