

DIG 700 - 780











Dotazione standard

- Attacco 3 punti universale ISO 2^a categoria (perni 2^a/3^a categoria)
- Altezza sottotelaio: 700 mm (DIG/RIP 700)
- Altezza sottotelaio: 780 mm (DIG/RIP 780)
- Supporto ancore saldato (DIG)
- Supporto ancore avvitato (RIP)
- Ancore con sicurezza a bullone a trazione
- Vomeri reversibili, esplosori bilaterali e rompizolla centrale
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Mod.	N° 	 mm	 Prof. lavoro mm	 mm	 mm	HP  min - max	 kg Senza rulli	 kg 2 Rulli
DIG 700 / 3	3	700	420	620	1500	60 - 130	480	680
DIG 780 / 5S	5	780	500	485	2300	80 - 180	690	1040
DIG 780 / 5	7	780	500	535	2500	80 - 180	720	1100
DIG 780 / 7	5	780	500	355	2500	100 - 180	930	1310

