

DSKE 120 - 180




Dotazione standard

- Attacco 3 punti universale ISO 1^a/2^a categoria
- Moltiplicatore con ruota libera 540'
- Moltiplicatore in posizione esterno macchina
- Rullo posteriore registrabile in altezza
- Martinetto idraulico di inclinazione corpo macchina
- Martinetto idraulico di spostamento laterale
- Cassone chiuso per scarico interno materiale
- Cardano diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Bandelle anteriori di protezione
- Protezioni antinfortunistiche «CE»









VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Supporto sagomato
Shaped lug
Profilerter Träger
Support profilé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg				
DSKE 120	1200	1550	30 - 80	400	14	40	20	3
DSKE 140	1400	1750	30 - 80	430	16	48	24	3
DSKE 160	1600	1950	35 - 80	470	18	56	28	4
DSKE 180	1800	2150	40 - 80	500	20	60	30	4

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com