

EN PLUS 300 - 400



Dotazione standard


- Attacco rinforzato 3 punti universale ISO a forcella oscillante 2^a categoria (perni 2^a/3^a cat)
- Riduttore centrale monovelocità 540'/540'eco mod. Vigolo A8, 2 pto
- Corpo trasmissione ad ingranaggi cementati e temperati
- Fiancate laterali ammortizzate e regolabili in altezza
- Barra livellatrice ammortizzata posteriore
- Regolazione laterale del rullo a perni
- Tiranti laterali rinforzati
- Predisposizione per attacco seminatrice (ASM e ASI N)
- Cardano centrale a frizione a dischi (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Misure coltelli
Abmessungen Messer
Knives measures
Mesures couteaux

A	320	mm
B	90	mm
C	14	mm
D	50	mm
E Ø	16,5	mm



215



Cuscinetti a sfera a bagno d'olio
Oil-immersed ball bearings
Ölbad Kugellager
Roulements à billes à bain d'huile



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N°	 540'	 540' ECO	 540' - 1000'	 kg Rullo Export	 kg Rullo Spuntoni Rullo Spirale	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470
EN 300 Plus	2980	2995	70 - 140	13	340	472	280 - 510	965	1010	1140
EN 320 Plus	3195	3245	80 - 140	14	340	472	280 - 510	1040	1090	1270
EN 340 Plus	3410	3460	90 - 140	15	340	472	280 - 510	1120	1170	1340
EN 360 Plus	3625	3675	100 - 140	16	340	472	280 - 510	1160	1220	1420
EN 380 Plus	3840	3890	100 - 140	17	340	472	280 - 510	1190	1250	1490
EN 400 Plus	4005	4055	100 - 140	18	340	472	280 - 510	1290	1350	1560

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com