

EPR 400 - 600



Dotazione standard


- Attacco rinforzato 3 punti universale ISO a forcella oscillante 2^a/3^a categoria
- Trasmissione con riduttori laterali monovelocità 1000' mod. Vigolo A8
- Corpo trasmissione ad ingranaggi cementati e temperati
- Fiancate laterali ammortizzate e regolabili in altezza
- Barra livellatrice regolabile montata sul rullo
- Regolazione laterale del rullo a perni
- Sistema di sicurezza bloccaggio in posizione chiusa con sgancio automatico sequenziale
- Predisposizione sistema flottante
- Cardano centrale a frizione a dischi (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardani laterali con sicurezza a bullone di tranciamento
- Barra fanali posteriore con tabelle stradali
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Misure coltelli
Abmessungen Messer
Knives measures
Mesures couteaux












A	320	mm
B	90	mm
C	14	mm
D	50	mm
E Ø	16,5	mm



240

Cuscinetti a sfera a bagno d'olio
Oil-immersed ball bearings
Ölbad Kugellager
Roulements à billes à bain d'huile



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N°	 1000'	 1000'	 Rullo Export kg	 Rullo Spuntori Rullo Spirale kg	 Rullo Packer Ø 323 / 470 kg	 Rullo Packer Ø 355 / 500 kg	 Rullo Packer Ø 406 / 550 kg
EPR-20 400	4160	4200	100-280	16	400	280-510	2200	2320	2510	2600	2700
EPR-20 450	4590	4640	100-280	18	400	280-510	2380	2510	2660	2750	2850
EPR-20 500	5020	5050	120-280	20	400	280-510	2480	2640	2800	2900	3030
EPR-25 600	5990	6030	120-280	24	400	280-510	2720	2930	3060	3200	3380

