

## RIP 950











### Dotazione standard

- Attacco 3 punti universale ISO 3<sup>a</sup> categoria
- Altezza sottotelaio: 950 mm
- Supporto ancore saldato (DIG)
- Supporto ancore avvitato (RIP)
- Ancore con sicurezza a bullone a trazione
- Vomeri reversibili
- Esplosori bilaterali doppia posizione in altezza e rompizolla centrale
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

### VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
Via dell'Industria, 27/A  
36045 Alonte (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 436247  
Fax +39 0444 436237  
[www.vigolo.com](http://www.vigolo.com) - [info@vigolo.com](mailto:info@vigolo.com)

Mod.	N° 	 mm	 Prof. lavoro mm	 mm	 mm	HP  min - max	 kg Senza rulli	 kg 2 Rulli
RIP 950 / 5	5	950	650	535	2500	100 - 200	1300	1600
RIP 950 / 7S	7	950	650	355	2500	130 - 200	1550	1800
RIP 950 / 7	7	950	650	430	3000	130 - 250	1650	2000
RIP 950 / 9	9	950	650	390	3500	150 - 300	1850	2250

