

RSA MAX 180 - 320



Dotazione standard


- Attacco 3 punti universale ISO 2ª categoria
- Moltiplicatore con ruota libera 540', 1 pto, mod. Vigolo L810 (RSA MAX 180 250)
- Moltiplicatore con ruota libera 1000', 1 pto, mod. Vigolo E810 (RSA MAX 280÷320)
- Predisposizione per versione 540'/1000' con inversione pulegge
- Doppio cassone rinforzato
- Triplo controcoltello
- Spostamento laterale idraulico doppia colonna
- Rullo posteriore con raschiarullo registrabile in altezza, cuscinetti maggiorati
- Fiancata arrotondata e smussata anteriormente
- Portellone posteriore apribile per manutenzione
- Cardano diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Bandelle anteriori di protezione
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale Via dell'Industria, 27/A 36045 Alonte (VI) - ITALY Tel. +39 0444 436247 Fax +39 0444 436237 www.vigolo.com - info@vigolo.com



RSA Max 180-300 RSA Max 320





Supporto forgiato Cast lug Geschmiedeter Träger Support forgé





Mod.	Lavoro	Ingombro	HP min - max	Kg				0
RSA Max 180	1800	1990	40 - 120	790	16	32 + 16	± 250	5
RSA Max 200	2000	2190	50 - 120	840	18	36 + 18	± 250	5
RSA Max 220	2200	2390	50 - 120	910	20	40 + 20	± 250	5
RSA Max 250	2500	2690	60 - 120	980	22	44 + 22	± 250	5
RSA Max 280	2800	2990	70 - 180	1050	24	48 + 24	± 250	6
RSA Max 300	3000	3190	80 - 180	1120	28	56 + 28	± 250	6
RSA Max 320	3200	3390	80 - 180	1150	32	64 + 32	± 250	6

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale Via dell'Industria, 27/A 36045 Alonte (VI) - ITALY Tel. +39 0444 436247 Fax +39 0444 436237 www.vigolo.com - info@vigolo.com