

SGE2 160 - 220



Dotazione standard


- Attacco 3 punti universale ISO 2ª categoria
- Moltiplicatore con ruota libera 540', mod. Vigolo L810
- Moltiplicatore in posizione esterno macchina
- Triplo controcoltello
- Rullo posteriore registrabile in altezza
- Fiancata arrotondata e smussata anteriormente con catene anti-inceppamento
- Martinetto idraulico di inclinazione corpo macchina
- Martinetto idraulico di spostamento laterale
- Portellone posteriore apribile per manutenzione
- Cardano diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Bandelle anteriori di protezione
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com





Fiancata arrotondata
Rounded side
Abgerundetes Gehäuse
Côté arrondie



Supporto forgiato
Cast lug
Geschmiedeter Träger
Support forgé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg			
SGE2 160	1600	2080	50 - 120	800	14	28 + 14	4
SGE2 180	1800	2280	50 - 120	860	16	32 + 16	4
SGE2 200	2000	2480	60 - 120	890	18	36 + 18	5
SGE2 220	2200	2680	60 - 120	920	20	40 + 20	5

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com