

TDF 200 - 300










Dotazione standard

- Attacco 3 punti universale ISO 2^a categoria
- Moltiplicatore con ruota libera 1000', 1 pto, mod. Vigolo E810
- Predisposizione per versione 540' con inversione pulegge
- Controcoltello registrabile e controcoltello sagomato
- Cassone spessore maggiorato con rinforzo cassone avvitato
- Spostamento laterale manuale doppia colonna
- Rullo posteriore registrabile in altezza con raschiarullo
- Portellone posteriore apribile per manutenzione
- Cardano diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Lame laterali di protezione
- Catene anteriori di protezione
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Mod.	 Lavoro	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg		 mm	
TDF 200	2000	2195	120-250	1300	52 + 26	± 200	6
TDF 230	2300	2495	120-250	1490	60 + 30	± 200	6
TDF 250	2500	2695	150-250	1570	64 + 32	± 200	6
TDF 280	2800	2995	150-250	1740	72 + 36	± 200	6
TDF 300	3000	3195	250-250	1880	80 + 40	± 200	6



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
 Via dell'Industria, 27/A
 36045 Alonte (VI) - ITALY
 Tel. +39 0444 436247
 Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com