

TSA/P 180 - 300




Dotazione standard

- Attacco 3 punti universale ISO 2ª categoria
- Moltiplicatore con ruota libera 540', 1 pto, mod. Vigolo L810 (TSA/P 180÷250)
- Moltiplicatore con ruota libera 1000', 1 pto, mod. Vigolo E810 (TSA/P 280/300)
- Predisposizione per versione 540'/1000' con inversione pulegge
- Triplo controcoltello
- Spostamento laterale manuale
- Rullo posteriore con raschiarullo registrabile in altezza, cuscinetti maggiorati
- Portellone posteriore apribile per manutenzione
- Cardano diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Bandelle anteriori di protezione
- Protezioni antinfortunistiche «CE»










VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Supporto forgiato
Cast lug
Geschmiedeter Träger
Support forgé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg				 ± 200	 5
TSA/P 180	1800	1970	50-120	650	16	40	34	± 200	5
TSA/P 200	2000	2170	50-120	700	18	44	38	± 200	5
TSA/P 220	2200	2370	50-120	760	20	48	40	± 200	5
TSA/P 250	2500	2670	60-120	830	22	56	48	± 200	5
TSA/P 280	2800	2990	70-180	910	24	64	52	± 200	6
TSA/P 300	3000	3190	80-180	1000	28	68	56	± 200	6

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com