

VPZ 400 - 800



Dotazione standard


- Attacco rinforzato 3 punti universale ISO a forcella oscillante 2^a/3^a categoria (VPZ 400÷600)
- Attacco rinforzato 3 punti universale ISO a forcella oscillante 3^a categoria (VPZ 700/800)
- Trasmissione con riduttori laterali monovelocità 1000' mod. Vigolo G7 (VPZ 400÷600)
- Trasmissione con riduttori laterali monovelocità 1000' mod. Vigolo G8 (VPZ 700/800)
- Struttura trasmissione a doppio corpo
- Corpo trasmissione ad ingranaggi e alberi cementati e temperati
- Fiancate laterali ammortizzate scorrevoli per adattamento al terreno
- Barra livellatrice regolabile montata sul rullo
- Regolazione laterale del rullo a perni
- Sistema di sicurezza bloccaggio in posizione chiusa con sgancio automatico sequenziale
- Predisposizione sistema flottante
- Predisposizione denti attacco rapido
- Cardano centrale a frizione a dischi (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6) - (VPZ 400÷600)
- Cardani laterali con sicurezza a bullone di tranciamento (VPZ 400÷600)
- Cardano centrale diretto (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20) - (VPZ 700/800)
- Cardani laterali con sicurezza automatica (VPZ 700/800)
- Barra fanali posteriore con tabelle stradali
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Misure coltelli
Abmessungen Messer
Knives measures
Mesures couteaux












A	330	mm
B	110	mm
C	15	mm
D	66	mm
E Ø	16,5	mm



240

Cuscinetti conici a rulli a bagno d'olio
Oil-immersed Tapered roller bearings
Ölbad Kegelrollerlager
Roulements coniques à bain d'huile



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N°	 1000'	 1000'	 kg Rullo Export	 kg Rullo Spuntoni Rullo Spirale	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470	 kg Rullo Packer Ø 355 / 500	 kg Rullo Packer Ø 406 / 550
VPZ-20 400	4160	4200	130-320	16	395	280 - 510	2460	2580	2620	2870	2970
VPZ-20 450	4590	4640	140-320	18	395	280 - 510	2725	2855	2970	3040	3140
VPZ-20 500	5020	5050	140-320	20	395	280 - 510	2860	3020	3150	3250	3380
VPZ-25 500	5020	5050	150-380	20	395	280 - 510	3030	3220	-	3550	3740
VPZ-25 600	5990	6030	180-380	24	395	280 - 510	3200	3400	-	3770	3940
VPZ-30 700	6950	6980	230-500	28	395	-	3750	3880	-	4330	4510
VPZ-30 800	7910	7940	250-500	32	395	-	4050	4250	-	4520	4700

